



产品认证证书

证书编号：CQC23001402163

发证日期：2023年08月28日

有效期至：2028年08月27日

委托人名称 福建天电光电有限公司
及注册地址 福建省泉州市安溪县湖头镇光电产业园

制造商名称 福建天电光电有限公司
及注册地址 福建省泉州市安溪县湖头镇光电产业园

生产企业名称 福建天电光电有限公司
及生产地址 福建省安溪县湖头镇横山村光电产业园迎宾路4号

产品名称和系列、
规格、型号 光电耦合器
见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-471543-2022认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：

谢肇煦



中国质量认证中心





产品认证证书

证 书 编 号 ：

CQC23001402163

第 1 页/共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页纸号：

TDL501(P)(Z)-GV(H)、TDL501(W)(Z)-GV(H)、TDL601(P)(Z)-GV(H)、TDL601(W)(Z)-GV(H)、
TDL611(P)(Z)-GV(H)、TDL611(W)(Z)-GV(H)、TDL701(P)(Z)-GV(H)、TDL701(W)(Z)-GV(H)、
TDL50L(P)(Z)-GV(H)、TDL50L(W)(Z)-GV(H)、TDL60L(P)(Z)-GV(H)、TDL60L(W)(Z)-GV(H)、
TDL61L(P)(Z)-GV(H)、TDL61L(W)(Z)-GV(H)、TDL70L(P)(Z)-GV(H)、TDL70L(W)(Z)-GV(H)、
TDL21L(P)(Z)-GV(H)、TDL21L(W)(Z)-GV(H)、TDL302(P)(Z)-GV(H)、TDL302(W)(Z)-GV(H)、
TDL314(P)(Z)-GV(H)、TDL314(W)(Z)-GV(H)、TDL340(P)(Z)-GV(H)、TDL340(W)(Z)-GV(H)、
TDL341(P)(Z)-GV(H)、TDL341(W)(Z)-GV(H)、TDL343(P)(Z)-GV(H)、TDL343(W)(Z)-GV(H)、
TDL345(P)(Z)-GV(H)、TDL345(W)(Z)-GV(H)、TDL346(P)(Z)-GV(H)、TDL346(W)(Z)-GV(H)、
TDL347(P)(Z)-GV(H)、TDL347(W)(Z)-GV(H)、TDL349(P)(Z)-GV(H)、TDL349(W)(Z)-GV(H)、
TDL454(P)(Z)-GV(H)、TDL454(W)(Z)-GV(H)、TDL456(P)(Z)-GV(H)、TDL456(W)(Z)-GV(H)、
TDL480(P)(Z)-GV(H)、TDL480(W)(Z)-GV(H)、TDL481(P)(Z)-GV(H)、TDL481(W)(Z)-GV(H)、
TDL483(P)(Z)-GV(H)、TDL483(W)(Z)-GV(H)、TDL484(P)(Z)-GV(H)、TDL484(W)(Z)-GV(H) (在产品
外包装的标签上体现完整型号，上面所示型号中的变量解释如下：其中(P)或(W)是脚型，固定的不变，此
款产品有两种脚型；Z 代表编带类型，可以是 T1 , T2 , T3 , T4 ；G 代表环保材料类型，非环保材料则为
空白；V 代表 VDE 认证，无则空白；H 代表 125 高温产品，常温则空白；其中，“-” 用于区分前字段和
后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-” 可能会被省略。)

规格：加强绝缘，有效值工作电压：240V，峰值工作电压：420V，外部爬电距离规格 (mm) : ≥6.0 ,
内部穿透距离 (绝缘厚度) 规格 (mm) : ≥0.4 , 通过 125°C 的热循环试验



中国质量认证中心